INGENIEUS

EEN INGENIEUZE GEEST LEIDT TOT INNOVATIE. HET BEGINT BIJ HET ZOEKEN NAAR INVENTIEVE OPLOSSINGEN, DAAR WAAR ANDEREN HET NIET ZIEN. DE GEBRUIKERS DIE HUN JOB UITOEFENEN OP EEN INGENIEUZE MANIER INSPIREREN ONZE INVENTITIVEIT.

OP DIEZELFDE MANIER ZIJN DE MENSEN BIJ PELI INGENIEUS EN ZIJN ONZE INGENIEURS ERIN GESLAAGD OM WERELDS EERSTE LANTAARN MET DUBBELE SCHAKELAAR TECHNOLOGIE TE ONTWIKKELEN: AAN/UIT SCHAKELAAR ZOWEL AAN DE ZIJKANT ALS ONDERKANT (TACTISCH). DIT ALLES HEEFT GELEID TOT ONS CREDO: "EEN GOED IDEE GEEFT ER NIET OM DOOR WIE HET WORDT BEDACHT".

> REMOTE AREA LIGHTING SYSTEM (LED AREA LIGHT)

Met behulp van de meest geavanceerde LED-verlichting en batterijtechnologie op de markt heeft Peli een nieuw gamma aan stille en krachtige belichtingssystemen voor afgezonderde gebieden ontwikkeld die zijn uitgerust met een herlaadbare batterij. Van het uiterst draagbare 9430-model met één kop (met een verlichtingsduur van 15 uur) tot het 9470-model met vier koppen, de nieuwe Remote Area Lighting Systems (LED Area Lights) bieden belichtingsoplossingen voor al uw activiteiten met betrouwbaar en veilig licht, waar dan ook.

9440, de nieuwste aanvulling op het gamma LED Area Lights.

Het 9440 kan in enkele seconden opgesteld worden, weegt slechts 7 kg en is uitgerust met 10 LEDs van de nieuwste generatie en een spreidingshoek van 120 graden waarmee u doeltreffend een groot gebied kunt verlichten.
Bovendien biedt dit belichtingssysteem twee instellingen voor de helderheid: een hoge instelling waarbij een gebied aan 2.400 lumen gedurende 3 uur wordt verlicht en een lage instelling waarbij een gebied aan 1.200 lumen gedurende 6 uur wordt verlicht.

9445Z1, voorzien van het ATEX-certificaat voor gebruik in gevaarlijke Zone 1 (Categorie 2) omgevingen

> VERLICHTINGSTECHNOLOGIE

Raadpleeg de brede waaier lantaarns die door Peli wordt aangeboden. De LED lantaarns zijn speciaal ontworpen voor efficiënt en duurzaam gebruik, zonder ooit nog een lampmodule te hoeven vervangen. LED's verbruiken daarnaast ook zeer weinig energie en branden tot 15 maal langer dan gloeilampen. Indien u daarentegen op zoek bent naar een buitengewoon krachtige lichtbundel, raadpleeg dan Peli's overige (gloei)modellen. Indien u de voordelen van beide technologieën wil benutten, kies dan voor de revolutionaire Recoil LED technologie ontwikkeld door Peli.
Recoil LED technologie: krachtige lantaarns die zo helder zijn als gloeilampen maar toch de voordelen bieden van een LED (efficiëntie, geen lampvervanging en uitererst lange levensduur).
Bezoek peli.com voor meer informatie over deze technologie.

Conventionele LED Lantaarn

Recoil LED Techniek

> LANTAARNS MET VEILIGHEIDSCERTIFICATEN

Peli™ lantaarns beschikken over veiligheids- en kwaliteitscertificaten van onafhankelijke organisaties uit de hele wereld. In Europa voldoen zij aan de **ATEX richtlijnen** en beschikken ze over goedkeuringen voor Zone 0 (Categorie 1), Zone 1 (Categorie 2) en Zone 2 (Categorie 3). Peli lantaarns zijn vervaardigd uit ABS, Xenoy®, CNC-bewerkt aluminium, en andere speciale hoogwaardige materialen die uiterst bestand zijn tegen schokken, agressieve vloeistoffen, chemische producten en andere extreme omstandigheden. U kan een Peli lantaarn herkennen aan de hand van de gepatenteerde gekartelde behuizing.

Een vernieuwing zoals de **batterijhouder met ompoolbeveiliging** zorgt ervoor dat de lantaarn onmogelijk gebruikt kan worden als er een of meer cellen verkeerd in de houder zijn geplaatst. Deze voorziening, die beschikbaar is op geselecteerde modellen, beschermt tegen "ontgassing" van omgekeerde batterijen. Naast deze veiligheidsvoorziening hebben de meeste modellen een **'overdrukventiel'**, dat eventuele overdruk binnen laat ontsnappen zonder dat de waterdichtheid van de lantaarn wordt aangetast. Een andere primeur in de sector is de toevoeging van **Gasabsorberende Pellets** aan de Peli™ LANTAARNS. Het gaat om een back-up systeem dat de overvloed aan waterstof absorbeert dat in het licht weerhouden wordt en zo het gevaar voor explosie verhindert. Doordat het gas verwijderd wordt ontstaan er geen vonken.
Elke ATEX gecertificeerde lantaarn dient een code te hebben op de behuizing.

Gasabsorberende pellets

II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C

(ATEX Richtlijnen voor Mityite™ Zone 1)

Bezoek voor meer informatie www.peli.com

Underwriters Laboratory · Factory Mutual · Canadian Standards Association · ATEX Europe · Electrical Testing Laboratories · USAR Urban Search and Rescue · IECEx International Electrotechnical Commission · MSHA Mine Safety Health Administration

> LEER DE ANDERE KANT VAN PELI KENNEN

Duurzaamheid en vernuft, de kwaliteiten van elke Peli lantaarn, zorgen er ook voor dat onze koffers zich van de rest onderscheiden. We beschermen alle uitrusting tegen de ruwste omgevingen.

- Waterdichte koffers tegen vochtige omstandigheden
- Wapenkoffers voor defensie, politie en speciale eenheden
- Gespecialiseerde koffers voor laptops en organisatorische oplossingen voor externe jobs
- Micro-case bescherming voor kleine elektronische apparatuur

SURF NAAR WWW.PELI.COM VOOR HET VOLLEDIGE GAMMA VAN DE PELI BESCHERMINGSKOFFERS™

PELI'S GARANTIE VOOR UITMUNTENDHEID

Peli Products S.L.U. waarborgt haar producten tegen breuk of productiefouten. Deze garantie dekt noch de lamp noch de batterijen (herlaadbaar of alkaline). Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de lantaarn is gewijzigd, beschadigd of op enige manier fysiek veranderd, of onderhevig was aan mishandeling, misbruik, nalatigheid of ongelukken. Raadpleeg www.peli.com/nl/content/guarantee-excellence voor volledige informatie.

U.S.A.

U.S.A. & GLOBAL HEADQUARTERS
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (Outside CA)
Fax 310.326.3311

DEERFIELD
PELI HARDIGG CASES
USA HEADQUARTERS
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542-7344
Fax (413) 665-8330

EUROPE

FOR INFORMATION ON PELI LIGHTS, PELI CASES AND PELI STORM CASES IN EUROPE:

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA HQ
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

* We also have offices in Canada, Japan, China, Australia, South Korea and India

FRANCE
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
487 rue Léopold Le Hon
01000 • Bourg en Bresse, France
Tel +33 4 74 22 80 40
Fax +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

ADVANCED AREA LIGHTING GROUP
PELI AALG LTD.
4 Chater Court
Halifax Drive • Market Deeping
Peterborough PE6 8AH, United Kingdom
Tel +44 (0) 1778 349000
Fax +44 (0) 1778 349004
aalg.peli.com

GERMANY
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Graf-Adolf-Platz 15
40213 • Düsseldorf, Germany
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

UAE
PELICAN PRODUCTS
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 10559 • Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
Tel +971 (0) 7 2076282
Fax +971 (0) 7 2076283

FOR INFORMATION ON PELI HARDIGG CASES IN EUROPE:

PELI-HARDIGG UK CASE CENTER
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE CASE CENTER
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tel +33 (0) 1 44 83 95 63

VERDEELD DOOR:

PELI™

PELI GUARANTEE OF EXCELLENCE

©2011 Peli Products, S.L.U. Alle handelsmerken en logo's die hierin vermeld worden zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Peli Products, S.L.U. en andere. EU CODE: 0030-SBL-007E MAR '11

Alle gegevens van deze brochure waren correct op het ogenblik van printen van de brochure. Gelieve naar www.peli.com te surfen om op de hoogte te blijven van de meest recente aanpassingen.

> UITERST RESISTENTE LANTAARNS
VOLLEDIGE BROCHURE

> PERSOONLIJKE LANTAARNS

MityLite™ 1900 | VersaBrite™ 2250 | MityLite™ 2300 | MityLite™ 2340

> MEDIUM INDUSTRIËLE LANTAARNS

PelliLite™ 1600 | SabreLite™ 2000 | StealthLite™ 2400 | StealthLite™ Rechargeable 2450

> TACTISCHE LANTAARNS

M6 2320 | PM6 3320 | M11 Rechargeable 8050

LED > TACTISCHE LED LANTAARNS

M6 2330 LED | M5 2360 LED | M6 3W 2390 LED | PM6 3330 LED

LED > TACTISCHE LED LANTAARNS

Rechargeable 7060 LED | Rechargeable 8060 LED

LED RECOIL > LED EN RECOIL™ LANTAARNS

L1 1930 LED | SabreLite™ 2010 Recoil LED™ | VB3™ 2220 LED | 2365 Flex-Head LED | StealthLite™ 2410 Recoil LED™ | StealthLite™ Rechargeable 2460 Recoil LED™ | 2490 Recoil LED™

> HEADS UP LANTAARNS

HeadsUp Lite™ 2620 | HeadsUp Lite™ 2640 | HeadsUp Lite™ 2680 Recoil LED™

> LANTAARNS ZONE 1 & 0

MityLite™ 1900Z1 Zone 1 | L1 1930Z0 Zone 0 LED | MityLite™ 1965Z0 Zone 0 LED

> LANTAARNS ZONE 1 & 0

SabreLite™ 2000Z1 Zone 1 | SabreLite™ 2010Z1 Zone 1 Recoil LED™ | VB3™ 2220Z1 Zone 1 LED | MityLite™ 2340Z1 Zone 1 | StealthLite™ 2400Z1 Zone 1 | StealthLite™ 2410Z0 Zone 0 Recoil LED | StealthLite™ Rechargeable 2460Z1 Zone 1 Recoil LED | HeadsUp Lite™ 2610Z1 Zone 1 LED | HeadsUp Lite™ 2690Z0 Zone 0 LED | Little Ed™ 3610Z0 Zone 0 Recoil LED | Little Ed™ Rechargeable 3660Z1 Zone 1 Recoil LED™ | 9415Z1 | 9445Z1

> HANDLANTAARNS

9410

> NEMO DUIKLANTAARNS

Nemo™ 1900N | Nemo™ 2000N | Nemo™ 2010N Recoil LED™ | Nemo™ 2400N | Nemo™ 4300N

LED > LED AREA LIGHTS

9430 | 9430IR | 9430SL | 9435 | 9440 | 9460 | 9470 | 9500

N NEW | RECOIL™ RECOIL LED™ LAMP MODULE | LED LED LAMP MODULE | HERLAADBAAR

C COMING | ONDERDOMPELBAAR* | EXTREME SPORT DUIKLANTAARN**

* Dust and water ingress protection rated to IPX7 – dust tight and protected against the effects of temporary immersion underwater (1 meter for 30 minutes)

** Suitable for Scuba Diving Applications. Submersible to 150 meters

> SPECIFICATIES EN KENMERKEN VAN DE LANTAARNS

CAT. NO	BATTERIJEN	LAMP	GEWICHT m.b.(g)/ LENGTE (mm)	LUMEN WAARDE	WATTS	GEBRUIKSDUUR BATTERIJ (uren)	ATEX (Ex) & Europese Certificaten (*)	KLEUREN
1900	2 Alkaline AAA	Xenon	45/104	11	N/A	1,30		
2250	2 Alkaline AA	Xenon	85/98	7	N/A	5,30		
2300	2 Alkaline AA	Xenon	96/142	11	N/A	4,30		
2340	2 Alkaline AA	Xenon	99/158	10	N/A	4,30		
1800	2 Alkaline C	Xenon	221/152	21	N/A	7		
2000	3 Alkaline C	Xenon	363/197	53	N/A	5		
2400	4 Alkaline AA	Xenon	201/164	45	N/A	3,45		
2450	4 Nikkel Metaalhydride AA	Xenon	221/165	35	N/A	3,30		
2320	2 Lithium CR123	Xenon	159/140	82	N/A	1,15		
3320	2 Lithium CR123	Xenon	98/134	81	N/A	1,30		
8050	4 Nikkel Cadmium C	Xenon	508/285	151	N/A	1,30		
2330	2 Lithium CR123	LED	156/140	100	N/A	6		
2360	2 AA Alkaline	LED	130/155	94	N/A	2,15		
2390	2 Lithium CR123	LED	159/135	177	N/A	2,30		
3330	2 Lithium CR123	LED	98/134	90	N/A	4,45		
7060	1 3.7 v Ah Lithium-Ion	LED	290/220	160	N/A	2	E-mark	
8060	4 Nikkel Metaalhydride C	LED	660/322	179	N/A	6,45	E-mark	
1930	4 Alkaline LR 44	LED	25/67	12	N/A	4,15		
2010	3 C Alkaline	Recoil LED	380/206	56	N/A	43		
2220	2 Lithium CR2032	LED	28/89	9	N/A	34		
2365	2 Alkaline AA	LED	260/557	49	N/A	7		
2410	4 Alkaline AA	Recoil LED	207/177	72	N/A	7,15		
2460	4 NiMH AA	Recoil LED	221/177	73	N/A	4,15		
2490	4 Alkaline AA	Recoil LED	230/317	51	N/A	15		
2620	3 Alkaline AAA	*Xenon/LED	136/55	**14/26	N/A	**18/2,15	II 3 G EEx nL IIC T3X	
2640	4 Alkaline AA	*Halogen/LED	309/67	**16/29	N/A	**17/2,45	II 3 G EEx nL IIC T3X	
2680	4 Alkaline AA	Recoil LED	275/118	69	N/A	9,30		
1900Z1	2 Alkaline AAA	Xenon	45/104	11	N/A	1,30	II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C	
1930Z0	4 Alkaline LR 44	LED	25/67	12	N/A	4,15	II 1 G Ex ia IIC T4/T6	
1965Z0	2 Alkaline AAA	LED	50/139	21	N/A	4	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T98°C Da	
2000Z1	3 Alkaline C	Xenon	363/198	39	N/A	6	II 2 G Ex e ib IIC T4	
2010Z1	3 Alkaline C	Recoil LED	380/206	56	N/A	43	II 2G Ex ib IIC T4	
2220Z1	2 Lithium CR2032	LED	28/89	9	N/A	34	II 2 G Ex ib IIC T6	
2340Z1	2 Alkaline AA	Xenon	99/158	6	N/A	6,45	II 2 G Ex e ib IIC T4	
2400Z1	4 Alkaline AA	Xenon	201/164	38	N/A	4,30	II 2 G Ex e ib IIC T4	
2410Z0	4 Alkaline AA	Recoil LED	207/177	72	N/A	7,15	II 1G Ga Ex ia IIC T4, II 1D Da Ex iaD 20 IP66 T85°C	
2460Z1	4 Nikkel Metaalhydride AA	Recoil LED	221/177	73	N/A	4,15	II 2 G Ex ib IIC T4	
2610Z1	3 Alkaline AAA	LED	90/38	**14/30	N/A	**47/19	II 2 G Ex ib IIB T4	
2690Z0	3 Alkaline AAA	LED	120/71	60	N/A	10,30	II 1 D/G Ex ia IIC T4, Ex iaD 20 IP65 T65° C	
3610Z0	4 Alkaline AA	Recoil LED	297/190	72	N/A	7,15	II 1G Ga Ex ia IIC T4, II 1D Da Ex iaD 20 IP66 T85°C	
3660Z1	4 NiMH AA	Recoil LED	299/190	73	N/A	4,15	II 2 G Ex ib IIC T4	
9415Z1	8 NiMH AA	LED	1.400/222	**150/300	N/A	**8/4	Certificaat aangevraagd, Cat. 2 (Zone 1)	
9445Z1	Nikkel Metaalhydride	LED	7.000/2120^	**450/900	N/A	**14/7	RoHS. ATEX Cat. 2 (Zone 1)	
1900N	2 Alkaline AAA	Xenon	45/104	11	N/A	1,30		
2000N	3 Alkaline C	Xenon	360/198	53	N/A	5		
2010N	3 Alkaline C	Recoil LED	380/206	56	N/A	43		
2400N	4 Alkaline AA	Xenon	200/165	45	N/A	3,45		
4300N	8 Alkaline C	Xenon	1.038/190	N/A	N/A	6		
9410	4 D Nikkel Metaalhydride	LED	1.400/222	**300/710	N/A	**4,45/1,30		
9430	12V Herlaadbare Lood Gel Accu (inbegrepen)	LED	9.800/820^	**1000/2000	24	***15/8	RoHS	
9430IR	12V Herlaadbare Lood Gel Accu (inbegrepen)	LED	9.800/820^	N/A	24	***15/8	RoHS	
9430SL	12V Herlaadbare Accu	LED	9.800/820^	**1000/2000	24	***15/8	RoHS	
9435	Nikkel Metaalhydride	LED	8.000/820^	**750/1500	24	***10/5	RoHS. ATEX Cat. 3 (Zone 2)	
9440	Nikkel Metaalhydride	LED	7.300/2190^	**1200/2400	N/A	**6/3	RoHS	
9460	12V Herlaadbare Lood Gel Accu (inbegrepen)	LED	23.000/1.800^	**2000/4000	48	***14/7	RoHS	
9470	12V Herlaadbare Lood Gel Accu (inbegrepen)	LED	40.000/1.850^	**4000/8000	96	***14/7	RoHS	
9500	100-240 V stopcontact 12-30V Voertuig voorziening	LED	13.500/410	400 Rode LED 2000 Witte LED	24	9460 Batterij - 5 uur (Wit) 10 uur (Rood)	CE, RoHS	

Voor verdere informatie gelieve www.peli.com te raadplegen

*Primair/Back-up | **Laag/Medium/Hoog | ***Totale output/Piek output | ^ Volledig uitgestrekte hoogte

(*) Deze certificaten zijn van toepassing op bepaalde merken van batterijen. Neem contact met ons op voor verdere informatie.